Septembre 2011

FR

Montage et entretien du plan de travail en BOIS MASSIF

We make it simple

FR

Montage et entretien du plan de travail en BOIS MASSIF

À lire de suite à la réception du plan

Vous avez maintenant recu votre plan de travail de PFP A/S.

Vous avez maintenant recu votre plan de travail de PFP A/S. Veuillez svp bien suivre le mode d'emploi de PFP pour le montage du plan de travail, si ceci n'est pas suivi, les plans de travail ne seront pas couverts par la garantie de PFP A/S.

1.





À l'arrivée

Veuillez svp controller l'emballage pour défauts visibles.
En cas de réclamation sur le produit livré, veuillez svp vous adresser à votre fournisseur dans les 5 jours après le recu du plan de travail.

2.



Avant le montage

Les plans de travail en bois massif doivent être mis dans un environnement secs et pas humide pour un max. de 5 jours pour éviter toutes courbures.
Veuillez svp vérifier les mesures, angles, couleur, éventuellement évier et découpes.
Controller si le plan de travail est abimé ou a des défauts due au transport.
Tous plans montés sont considérés comme approuvés et ne justifie pas la plainte.

3.



Transport du plan

Veuillez svp toujours soulever et transporter le plan de travail sur sa longueur. N'utilisez pas une découpe éventuelle ou percage comme "poignée" .
Le plan de travail ne doit jamais être placé sur les coins du plan.

4.



Montage

Avant le montage, veuillez vérifier que les élements de cuisine sont en niveau car toute diffèrence peut rendre le montage et assemblage du plan difficile.

Un renfort est obligatoire sur le vide > 150mm de profondeur et > 300mm. de longueur.

5.



Vérifier sur les placards, les trous pour assemblage éventuel.

6.



Vérifier qu'il y a des trous de ventilation sur les éléments de cuisine et percer min. 5 trous de 25mm diamêtre par élèment.

7.



Les découpes sur le plan de travail en stratifié peuvent être faites avec la jigsaw.
Travaillez avec la lame fine de la scie en dessous du plan.

8.



Sur percage de trou pour plaque, coller du ruban adhésive alu et silicone pour éviter condensation et humidité.

9.



Pour éviter toute humidité, veuillez sceller la découpe avec de la laque ou colle.

Montage et entretien du plan de travail en BOIS MASSIF

FR

À lire de suite à la réception du plan

10.



Nous recommandons 5 mm d'air comme tolérance sur mur, plaque de cuisson, tuyaux, etc.

11.



Retirer les plans de travail et mettre PVA colle sur le bas de l'assemblage et de la silicone (jointe) sur le haut de l'assemblage.

12.



Assembler les plans et serrer les vis d'assemblage. Tous les assemblages doivent être effectués sur les éléments de cuisine.

13.



Attention: Lors du serrage, assurez vous que les surfaces sont alignées.

14.



Èliminez tous restes éventuels de matériaux de scellement avec eau savonneuse.

15.



Fixer les plans de travail aux éléments de cuisine à l'aide des trous prépércés de 60cm d'intervalle. Utilisez des serres-joints pendant la fixation des plans de travail.

16.



Pour tous appareils ménagers, lave-vaiselle, four et cuisinière, veuillez protéger les plans de travail contre la vapeur avec ruban adhesive d'aluminium.

17. a



17. b



a. Pour tous chants arrières détachés, veuillez toujours sceller avec de la silicone.

b. Veuillez toujours sceller avec de la silicone entre l'arrière du plan et mur et vers les tuyaux.

18. a



18. b



a. Veuillez noter que le four doit être installé min. 5 mm au dessus du bord du plan de travail.

b. Toute plaque de cuisson pose à fleur doit être installée au min.1mm au dessus du plan de travail pour éviter tout risque de dommage de chaleur.

19.



Après montage, huiler tout le plan de travail et chants. Sécher le plan avec un chiffon secs après environ 5 min. Attention : Il y a un risque d'imflamation des chiffons huilés utilisés.

FR

Entretien des plans de travail en BOIS MASSIF

À lire de suite à la réception du plan

Les plans de travail en bois massif de PFP sont livrés huilés

- Les plans de PFP sont produits de bois exquis et conditionné. L'huile freine l'humidité du bois, mais le bois a une certaine expansion et retrait, dépendant à la sorte du bois.
- Cet entretien conseillé présupose que vous avez suivi le mode d'emploi PFP du montage du plan de travail.
- Un plan de travail en bois massif demande un entretien régulier avec de l'huile, surtout sur les surfaces trés utilisées. Voir ci dessous.

Nettoyage

- Pour un nettoyage quotidien, nous vous conseillons de l'eau chaude et sécher avec un torchon essoré.
- Ne pas utiliser de la poudre à récurer ou à vaiselle qui sèche le bois. Les détergants avec amoniac peuvent décolorer le bois (specialement le chêne). Même effet avec laine d'acier.

Nettoyage de base et anneau d'huile

- Nettoyer attentivement avec un dégraisseur.
- Enlever après avec de l'eau et chiffon et laisser le plan sécher toute le nuit.
- Des rayures éventuelles peuvent être poncées dans la directions des veines du bois avec du papier de verre fin 180-220. Si désiré, une éponge en nylon peut être utilisée. Sécher avec un chiffon un peu huilé.
- Lubrifier le plan de travail avec une huile naturelle.
- Après 5 à 10 minuttes, sécher le plan avec un chiffon secs.
- Répetter cette application dans le besoin.
- Pour les plans de travail huilé blanchi, utiliser de l'huile blanchie.

Entretien des chants et joints

- Tous chants en bois doivent être nettoyés comme le plan de travail.
- Inspecter que tous les joints sont intacts pour éviter l'humidité sur les assemblage, vers l'évier et chants arrières.

Taches et dommages

- Utiliser d'abord de l'eau et détergant.
- Poncer les dommages ou taches avec du papier de verre et finir l'entretien avec de l'huile, comme décrit ci dessus.

Sillons et fissures

Dépendant de la sorte du bois, des noeuds, des silices, l'ombre ou veines dans le bois ne sont pas une faute mais un marquage distinctiv du bois. Sur la surface, avec le temps, il pourra apparêtre des fissures qui som naturelles et qui peuvent éventuellement ëtre scellées avec de la cire.

Si des fissurations violentes, veuillez contacter votre fournisseur.

Kit d'entretien de PFP pour bois massif contient:

0,25 l huile, papier alu, tiges de calage, papier de verre, éponge abrasive, 75 ml de silicone avec tube, kit de montage (vis, angles et rondelles)

PFP A/S . Astrupvej 1 . DK-8620 Kjellerup . www.pfp.dk . Tel +45 8688 1488 . Fax +45 8688 1816